

[Oracle]Linux和Win安装PHP和Oracle (2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__5BOracle_5DLi_c102_143295.htm 无需设置不必要的 Oracle 变量，如 ORACLE_HOME 和 ORACLE_SID。编辑 php.ini，并不要将 OCI8 扩展设为注释：extension=php_oci8.dll 将 extension_dir 指令设置为完整的 PHP 扩展 DLL 路径。在 PHP 4 中，DLL 位于 PHP 软件的“extensions”子目录中。在 PHP 5 中，它们位于“ext”中。重新启动 Apache。要检查是否配置了扩展，请在 web 服务器可以读取的地方创建一个简单的 PHP 脚本。phpinfo().?> 使用“http://”URL 将此脚本加载到浏览器中。浏览器页面应包含一个显示“OCI8 Support enabled”的“oci8”部分。在 Linux 上启用 PHP OCI8 扩展要在 Linux 上添加 Oracle 连接，需要重新编译 PHP。开放源代码开发人员中心包含有用背景资料的链接，如在 Linux 上安装 Oracle、PHP 和 Apache，它介绍了如何安装传统、完整的 Oracle 10g 版本（Instant Client 不需要此版本）。下载并安装 Apache。例如，在您的主目录中安装它：cd apache_1.3.31 ./configure --enable-module=so --prefix=\$HOME/apache --with-port=8888 make make install 编辑 \$HOME/apache/conf/httpd.conf 并添加：AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php-source .phps 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com