

[Oracle]Linux和Win安装PHP和Oracle ( 1 ) PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_\\_5BOracle\\_5DLi\\_c102\\_143300.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__5BOracle_5DLi_c102_143300.htm) Oracle 10g Instant Client是PHP 与远程 Oracle 数据库连接的最简单方式，它只需要安装三个库。PHP 访问 Oracle 的当前 API 所使用的 Instant Client 库称作 OCI8. ( 此 C 接口的名称最早是在 Oracle8 中引入的。 ) PHP Oracle 8 函数 可以直接调用 Oracle 8.1.7、 9.x 或 10.x， 或者也可以为了方便起见，使用可选的抽象类，如 PEAR MDB2 和 ADOdb。 Instant Client 也可以使用老版本的 PHP “ oracle ” 扩展，但它调用不赞成使用的 Oracle API。 PHP 界或 Oracle 建议不要使用此扩展进行新的开发。 要在 Apache 上将 Instant Client 与 PHP 4 或连用，请遵循以下步骤。 需要一个现有的 Oracle 数据库； Instant Client 不提供 Oracle 数据库。 通常情况下，此数据库将位于其他计算机上。 如果数据库位于本地，则 Oracle 组件一般早已可用，从而不需要 Instant Client。 软件需求： 软件附注 Oracle Instant Client 下载 “ Instant Client Package - Basic ”。 在 Linux 上，还应下载 “ Instant Client Package - SDK ”。 Apache HTTPD Server PHP 界仍推荐 Apache 1.3 PHP PHP 超文本处理器 4.3 版或更高版本 在 Windows 上启用 PHP OCI8 扩展 Instant Client 二进制文件是 PHP 的 Windows 预构建二进制文件的补充。 下载 PHP 二进制压缩文件（不是安装程序版本）和 Apache。 按照 PHP 手册中的 Windows 系统上的安装安装它们。 OTN 的开放源代码开发人员中心包含有用背景资料的链接，如 “ 在 Windows 2000/XP 上安装 Oracle、 PHP 和 Apache ”，它介绍了如何安装传统、

完整的 Oracle 10g 版本（Instant Client 不需要此版本）。继续操作之前检查 PHP 是否正常运行。此阶段未启用 Oracle 支持。从 OTN 的 Instant Client 页面下载用于 Windows 的 Instant Client Basic 程序包。此压缩文件的大小大约为 30MB。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)