

教你如何优化Oracle的网络设置 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_\\_E6\\_95\\_99\\_E4\\_BD\\_A0\\_E5\\_A6\\_82\\_E4\\_c102\\_143383.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E6_95_99_E4_BD_A0_E5_A6_82_E4_c102_143383.htm) Oracle数据库在不同的地域被人们广泛使用，所以就必须要专业的Oracle人员懂得网络连接是怎样影响数据库性能的。Oracle提供的TNS允许在每个数据库中进行分配通信。TNS服务器被看作Oracle的逻辑数据请求中的绝缘体和远程服务器间的服务器。同样的，网络管理员有能力控制网络性能调谐性，但是Oracle管理员没有控制影响数据库性能的网络设置的权利。可以利用下面我所说的重要的设置来改变分布式事物元的性能。其中包括了sqlnet.ora, tnsnames.ora, 和 protocol.ora文件中的参数，这些参数可以被用做改变设置和TCP包的大小，并且调整这些参数可以影响根本的网络传输层以便改变Oracle事物元的吞吐量。正如刚才所说，Oracle网不允许Oracle专业人员调整根本的网络传输层，并且大多数的网络流量不能在Oracle环境中被改变。记住，Oracle网络是一个在OSI模型中的网络层，这个网络层存在于网络协议栈上。但是，网络信息包的频率和大小可以被Oracle DBA来控制。Oracle有大量的工具来改变信息包的频率和大小。在服务器间的Oracle网络连接可以用几个参数来调谐。但是，你一定要记住，网络的调谐一定要在Oracle的外面并且一个有资格的网络管理员必须有在被商议后才可以调谐网络。信息包的频率和大小可以受到下面参数文件的设置的影响。amp.#8226.sqlnet.ora 客户文件break\_poll\_skip 参数amp.#8226.protocol.ora 文件tcp.nodelay 参数这些调谐参数仅仅影响Oracle网络层的性能。让我们来详细的解释一下它们并

看看它们怎么被调整用来改变Oracle网络吞吐量。在传输数据之前Oracle网络默认等待直到缓冲器被填满。因此，需求不能被立即送到它们的目的地。当大量的数据从一个地方送到另外一个地方的时候这个是最普通的了。Oracle网络不能传送信息包直到缓冲器满了。添加一个protocol.ora文件和指定一个tcp.nodelay 停止缓冲器的延迟可以修补这个缺陷。

protocol.ora文件可以被指定用来说明所有TCP/IP实现的无数据缓冲。这个参数可以被用在客户和服务端。protocol.ora语句是这样的：tcp.nodelay = yes指定这个参数可以使TCP缓冲器被跳过这样每个请求就可以很快的被送到。但是请记住，由于更小和更频繁的信息包的传送导致网络流量的增加，这样就会降低网络的速度。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)