

如何使用Oracle的BFILE(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E4_BD_BF_E7_c102_143384.htm 给相应的用户授权

```
grant read on directory bfile_dir to lunar. sql> grant read on
directory bfile_dir to lunar. grant succeeded. elapsed: 00:00:00.04
```

sql> 3.检查相应的文件是否存在 host ls -l

```
/home/oracle/bfiletest/bfiletest_file.txt sql> host ls -l
```

```
/home/oracle/bfiletest/bfiletest_file.txt -rw-r--r-- 1 root root 349 oct
31 2003 /home/oracle/bfiletest/bfiletest_file.txt sql> 4.数据操作
```

bfilename函数的语法如下:bfilename(' directory ' , ' filename ') 该函数用以返回一个bfile文件位置指针，指针和文件系统上的lob binary文件相关联。 ' directory ' 是路径名，通过create directory方式创建。 ' filename ' 是文件系统上的文件名称 如果你在sql,pl/sql或者dbms_log包，或者oci中使用

bfilename函数之前，你必须创建相应的directory并且关联相应的物理文件. 以下是一个示例: create directory media_dir as

```
' /demo/schema/product_media ' . create table lunar_test
(product_id number, ad_id number, ad_graphic bfile ). insert into
print_media (product_id, ad_id, ad_graphic) values (3000, 31001,
bfilename( ' media_dir ' , ' modem_comp_ad.gif ' )). 参
```

考:oracle9i sql reference release (9.2) part number a96540-02 再例

```
如 : sql> connect lunar/lunar create table lunar_test (id number,
bfiles bfile ). insert into lunar_test values ( 1, bfilename ( ' bfile_dir
' , ' bfiletest_file.txt ' ) ). sql> connect lunar/lunar connected.
```

```
sql> create table lunar_test (id number, bfiles bfile ). table created.
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com