

Oracle中常用SQL语法和数据对象(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle_E4_B8_AD_E5_c102_143394.htm 三.查询语句 (0select) 部分 0select 字段名1， 字段名2， from 表名1， [表名2，] where 条件； 字段名可以带入函数 例如: count(*), min(字段名), max(字段名), avg(字段名), distinct(字段名), to_char(date 字段名, ' yyyy-mm-dd hh24:mi:ss ') nvl(expr1, expr2)函数 解释: if expr1=null return expr2 else return expr1 decode(aav1r1v2r2....)函数 解释: if aa=v1 then return r1 if aa=v2 then return r2 else return null lpad(char1, n, char2)函数 解释: 字符char1按制定的位数n显示，不足的位数用char2字符串替换左边的空位， 字段名之间可以进行算术运算。 例如: (字段名1*字段名1)/3 查询语句可以嵌套 例如: 0select from (0select from 表名1, [表名2,] where 条件) where 条件2； 两个查询语句的结果可以做集合操作 例如: 并集union(去掉重复记录), 并集union all(不去掉重复记录), 差集minus, 交集intersect 分组查询 0select 字段名1, 字段名2, from 表名1, [表名2,] group by 字段名1 [having 条件] ; 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com