

Oracle9i初始化参数中文说明(七) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle9i_E5_88_c102_143418.htm 默认值: WORLDdblink_encrypt_login:说明:

在连接到其他 Oracle Server 时, 数据库链接是否使用加密口令。

值范围: TRUE | FALSE 默认值: FALSE backup_tape_io_slaves:

说明: 一个恢复管理器参数, 用于确定读取或写入磁带是否要

使用服务器进程或一个附加的 I/O 从属。值范围: TRUE |

FALSE 默认值: FALSE tape_asynch_io:说明: 用于控制对顺序设备

的 I/O 操作 (例如, 将 Oracle 数据备份或复原到磁带上, 或从

磁带上备份或复原 Oracle 数据) 是否异步。只有在您的平台支持

对顺序设备的异步 I/O 操作的情况下, 将该值设置为 TRUE

才有效。如果异步 I/O 的执行情况不稳定, 请将该值设置为

FALSE。值范围: TRUE | FALSE 默认值:

FALSE log_file_name_convert:说明: 将主数据库上的一个日志文件

的文件名转换为备用数据库上对等的路径和文件名。将一个

日志文件添加到一个主数据库后, 必须将一个相应的文件添加

到备用数据库中。该参数替代 Oracle7 中的

LOG_FILE_NAME_CONVERT 参数。值范围: 任何格式为 主体

日志文件的路径/文件名 和 备用日志文件的路径/文件名的

有效路径/文件名 默认值: NULL fal_server:说明: 指定此备用数

据库的 FAL 服务器。该值是一个 Oracle Net 服务名。此 Oracle

Net 服务名被假定为已在备用数据库系统上正确配置, 可指向

期望的 FAL 服务器。100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com