

Oracle9i初始化参数中文说明(六) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle9i_E5_88_c102_143421.htm 值范围: TRUE | FALSE | TEMP_DISABLE

默认值: FALSE
optimizer_mode:说明: 指定优化程序的行为。如果设置为 RULE, 就会使用基于规则的优化程序, 除非查询含有提示。如果设置为 CHOOSE, 就会使用基于成本的优化程序, 除非语句中的表不包含统计信息。ALL_ROWS 或 FIRST_ROWS 始终使用基于成本的优化程序。 值范围: RULE | CHOOSE | FIRST_ROWS | ALL_ROWS 默认值:

CHOOSE
optimizer_index_caching:说明: 调整基于成本的优化程序的假定值, 即在缓冲区高速缓存中期望用于嵌套循环联接的索引块的百分比。它将影响使用索引的嵌套循环联接的成本。将该参数设置为一个较高的值, 可以使嵌套循环联接相对于优化程序来说成本更低。 值范围: 0 - 100 %。 默认值:

0
job_queue_processes:说明: 只用于复制环境。它指定每个例程的 SNP 作业队列进程的数量 (SNP0, ... SNP9, SNPA, ... SNPZ)。要自动更新表快照或执行由 DBMS_JOB 创建的请求, 请将该参数设置为 1 或更大的值。 值范围: 0 到 36 默认值:

0
max_transaction_branches:说明: 控制分布式事务处理中分支的数量。将 MAX_TRANSACTION_BRANCHES 设置为较低的值, 可以根据 $\text{MAX_TRANSACTION_BRANCHES} * \text{DISTRIBUTED_TRANSACTIONS} * 72$ 字节, 略微减少共享池的空间量。此参数在 8.1.3 版中已废弃。 值范围: 1 - 32 默认值:

8
compatible:说明: 允许您使用一个新的发行版, 同时保证与先前版本的向后兼容性。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com