

Internal\_Oracle的密码更改用什么命令 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_Internal\\_O\\_c102\\_143424.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Internal_O_c102_143424.htm) QUESTION internal/oracle的密码更改用什么命令?

alter user internal identified by 密码(系统提示没有此用户名)?

ANSWER 1、第一种方法是更改SYS用户的密码。同样的影响将发生在INTERNAL。 2、使用ORAPWD命令改写密码文件

。在DOS模式下运行该命令。对于NT系统的ORACLE和UNIX系统的ORACLE有一定的不同。因为两者的密码文件放在不同的位置。

FOR UNIX\*\* root \*\*\*\*\*0 smit fsbackup

filesystem1 export ORACLE\_SID=sgdlmis2 orapwd

file=/orapwdsgdlmis.pwd password=oracle entries=303 vi

initsgdlmis.oraremote\_login\_passwordfile = exclusive4

svrmgrlconnec internal/oracle as sysdbastartup.FOR NT 1、进

入DOS下 2、默认internal密码文件在:\[oracle

home]\ora81\database下，是隐藏属性，文件名称与数据库实例名有关

如默认ORACLE实例名为ORCL，则internal密码文件名为pwdorcl.ora

备份密码文件 3、建立新的internal密码文件，起个新名字为pwwora8.ora

orapwd80 file=pwwora8.ora

password=B entries=5 --注：password项一定要用大写，并且不要

用单引号4、拷贝pwwora8.ora文件到c:\orant\database目录下 5

、验证密码正确性。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)