

Oracle9i初始化参数中文说明(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle9i_E5_88_c102_143432.htm 值范围: BYTE 或 CHAR。默认值:

nls_length_semantics 的数据库字符集的字符所使用的度量单位。 BYTE。 nls_date_format:说明: 指定与 TO_CHAR 和

TO_DATE 函数一同使用的默认日期格式。 该参数的默认值由 NLS_TERRITORY 确定。 该参数的值可以是包含在双引号内的任何有效的日期格式掩码。 例如: MMM/DD/YYYY。 值范围: 任何有效的日期格式掩码, 但不得超过一个固定长度。

默认值: 派生 nls_timestamp_tz_format:说明: 与

NLS_TIME_TZ_FORMAT 相似, 其中的一对值指定

TIMESTAMP 数据类型的默认值, 该类型除存储 YEAR, MONTH 和 DAY 日期值, HOUR, MINUTE 和 SECOND 时间值, 还存储 TIMEZONE_HOUR 和 TIMEZONE_MINUTE。 语法: TIMESTAMP 1997- 01- 31 09:26:50 02:00 (将值存储为 13 个

字节)。 默认值: 从 NLS_TERRITORY 中获得 nls_language:说明:

指定数据库的默认语言, 该语言将用于消息, 日期和月份名, AD, BC, AM 和 PM 的符号, 以及默认的排序机制。 可支持的语言包括英语, 法语和日语等等。 值范围: 任何有效的语言名

。 默认值: 根据操作系统而定 nls_comp:说明: 在 SQL 语句中,

应避免使用繁琐的 NLS_SORT 进程。 正常情况下, WHERE 子句中进行的比较是二进制的, 但语言比较则需要 NLSSORT 函数。 可以使用 NLS_COMP 指定必须根据 NLS_SORT 会话参数

进行语言比较。 值范围: Oracle8i National Language Support Guide 中指定的任何有效的10 字节字符串。 默认值: BINARY

Guide 中指定的任何有效的10 字节字符串。 默认值: BINARY

nls_currency:说明: 为 L 数字格式元素指定用作本地货币符号的字符串。该参数的默认值由 NLS_TERRITORY 确定。值范围: Oracle8i National Language Support Guide 中指定的任何有效的10 字节字符串。默认值: 从 NLS_TERRITORY 中获得

nls_date_language:说明: 指定拼写日期名, 月名和日期缩写词 (AM, PM, AD, BC) 的语言。该参数的默认值是由 NLS_LANGUAGE 指定的语言。值范围: 任何有效的 NLS_LANGUAGE 值。默认值: NLS_LANGUAGE 的值

nls_dual_currency:说明: 用于覆盖 NLS_TERRITORY 中定义的默认双重货币符号。如果不设置该参数, 就会使用默认的双重货币符号. 否则就会启动一个值为双重货币符号的新会话。

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com