

Oracle9i数据库异常关闭后的启动 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_Oracle9i\\_E6\\_95\\_c102\\_143504.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle9i_E6_95_c102_143504.htm) Oracle shutdown的时候突然断电，导致使用sql/plus启动时无法连接到数据库，具体描述为：connection can not permitted, shut in progress. 到dos 提示符 键入：c:\> sqlplus /nolog显示：sql/plus: Realease9.0.2.....all rights reservedsql> connect /as sysdba显示已连接至空闲例程 sql>startup显示 shutdown in progress.到sqlplus 里面连接：sys/manager@orcl92 显示信息连接成功。Sql：0select \* from tab.显示 norows 0selected.表明：没有启动数据库。查阅资料后得出的解决办法：到dos 提示符 键入：c:\> sqlplus /nolog显示 sql/plus: Realease9.0.2.....all rights reservedsql> connect /as sysdba显示已连接至空闲例程 sql> startup force显示：已启动。数据库已正常启动。也可以先将 windows services中将oraclehome92 service 停止，再启动oracle enterprise manager console，选择独立启动，选择数据库，点击orcl(全局数据库名)，弹出对话框，输入用户名system密码password，连接身份：sysdba,选择例程，配置，在一般信息标签下将例程状态先改为关闭，在打开。如果提示oraclehome92 service 停止，则将这个服务启动起来，再启动数据库，也可解决问题。startup force 强制启动一个没有关闭或没能正常启动的数据库；过程：先关闭实例，再启动。Startup restrict 以限制模式启动数据库，从而限制访问数据库，只有具有 restricted session 权限的用户能与数据库连接。alter system [enable/disable] restricted session 在数据库打开后，该语句启动或关闭访问限制功能。

如果相对主结构做更改或想得到导出一致性，应将数据库设置为限制模式。只有具有alter system权限，才可以用alter system [enable/disable] restricted session 命令改变数据库的可用性。当一个实例以nomount状态启动时，只能访问sga读取数据的视图。关于v\$thread,v\$controlfile等信息从sga 读取数据的词典视图。当数据库被装配时，关于 v\$thread,v\$controlfile等信息从控制文件中被读出。分析，当数据库异常关闭时，shutdown在程序里没有退出，因此启动实例时检测到shutdown，则系统报错。因此需要先关闭数据库，再启动数据库。(完) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)