

简单介绍Oracle数据库去除别名的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E7_AE_80_E5_8D_95_E4_BB_8B_E7_c102_143505.htm 本人曾经用Personal Oracle + Developer2000开发了一些程序，当移植到ORACLE FOR NT的时候发现有些功能出现了出错提示。经研究发现原来是用户没有能正常连接。由于在developer2000连接personal oracle时不需要别名(alias)，直接写入用户名/密码则可。而在ORACLE FOR NT中则必须在连接用户时必须设置别名，在程序中用user/password@alias来连接用户。所以以前写的user/password的形式无法正常连接用户。由于改程序的工作量太大，所以决定修改一些参数文件以实现不用别名也能直接以user/password的形式连接。具体实现步骤如下：对于ORACLE7 FOR NT 1．先用ORACLE自带的NET EASY CONFIG来设置一个ALIAS。具体步骤如下：i. 在oracle for win95组中启动net easy config。 ii. 在new service name中填如自己所需要建立的alias（名字可以自己任意起）。 iii. 选择协议(TCP/IP、SPX等) iv. 填写ORACLE FOR NT所在的DB SERVER的名称。 v. 填写ORACLE的SID（却省是ORCL）。 vi. 完成。 2．在操作系统路的安装径(如果是WIN98的却省安装则是c:\windows)下找到ORACLE.INI 3．用编辑器编辑oracle.ini文件 4．在其中加入以下一项：local=aliasname (aliasname是刚才设置的alias的名称) 5．重新进入程序运行，一切OK。 注：在SQL*PLUS中进入用于也可以不用敲ALIAS的名称了。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com