

Oracle创建实例的最少参数需求(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_Oracle\\_E5\\_88\\_9B\\_E5\\_c102\\_143521.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle_E5_88_9B_E5_c102_143521.htm) 我们知道,oracle在启动过程中,需要读取参数文件(pfile/spfile)来创建实例.oracle在启动过程中,寻找参数文件的顺序为:spfile.ora,spfile.ora,init.ora. 而创建实例的过程中,oracle需要的最少参数为一个,即db\_name参数. 我们来看一个测试,启动一个任意设置的实例,本例oracle\_sid=julia:

```
[oracle@jumper dbs]$ export oracle_sid=julia [oracle@jumper  
dbs]$ sqlplus "/ as sysdba" sql*plus: release 9.2.0.4.0 - production on  
mon may 8 11:08:36 2006 copyright (c) 1982, 2002, oracle  
corporation. all rights reserved. connected to an idle instance. sql>  
startup nomount. ora-01078: failure in processing system parameters  
lrm-00109: could not open parameter file
```

' /opt/oracle/product/9.2.0/dbs/initjulia.ora ' oracle最后检查的文件为initjulia.ora,让我们创建这个文件,然后数据库实例即可创建: sql> ! echo "db\_name=julia" >

```
/opt/oracle/product/9.2.0/dbs/initjulia.ora sql> startup nomount.  
oracle instance started. total system global area 97588504 bytes fixed  
size 451864 bytes variable size 46137344 bytes database buffers  
50331648 bytes redo buffers 667648 bytes 100Test 下载频道开通，  
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```