

Oracle数据库的常见问题答疑之集锦（2）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c102_143550.htm

问：请问如何在REPORT中设置动态显示域？答：在REPORT中设置动态显示域的方法如下：1. 在REPORT的“数据模型”下面的“用户参数”中，创建用户自定义参数，如RQ，RQ是从FORM传递过来的显示日期，数据类型为字符型。2. 在布局模型中，创建一个显示域F_1，在属性选项板中修改该显示域的源为用户自定义参数RQ，并且设为“不可见的”。3. 在动态预览中，创建一个文本域D_1，调整该文本域的位置和宽度，在该域的内容中输入amp.F_1，则该域会动态显示用户定义参数RQ的值。

问：有关口令 我在Solaris系统上运行 Oracle8i 8.1.7企业版。我创建了两个数据库：SUGAR和TestDb。将两者

的remote_login_passwordfile都设置为“独占（exclusive）”。我试图以SYSDBA身份连接到TestDb，但未能成功。下面是我的做法：

```
$sqlplus /nolog SQL> conn
```

```
sys/change_on_install@testdb Connected.(已连接) SQL> 0select *
```

```
from v$pwfile_users. username sysdb sysop
```

```
----- internal true true sys true
```

```
true SQL> conn sys/change_on_install@testdb as sysdba ERROR (错误) ORA-01017: invalid username/password. logon denied (无效的用户名/口令，登录被拒绝) Warning: You are on longer connected to ORACLE(警告：你已经与ORACLE断开连接)
```

我为什么不能以SYSDBA身份连接到TestDb? 答：通常Oracle中的SYS口令与INTERNAL口令是同步的，SYS口令存储于口令

文件中。在上述情况下你建立了包含有一个口令的口令文件，而不是使用缺省的“change_on_install,”这就是问题之所在。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com