

你的INTERNAL帐号密码忘记了怎么办 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BD\\_A0\\_E7\\_9A\\_84INTE\\_c102\\_143568.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E4_BD_A0_E7_9A_84INTE_c102_143568.htm) 今天碰到一个问题

：INTERNAL帐号密码忘了：（通过查阅资料，找到一个方法进入数据库：在Oracle数据库系统中，用户如果要特权用户身份（INTERNAL / SYSDBA / SYSOPER）登录Oracle数据库可以有两种身份验证的方法：即使用与操作系统集成的身份验证或使用Oracle数据库的密码文件进行身份验证。Oracle数据库的密码文件存放有超级用户INTERNAL / SYS的口令及其他特权用户的用户名 / 口令，它一般存放在ORACLE\_HOME \ DATABASE目录下。在使用Oracle Instance Manager创建一数据库实例的时候，在ORACLE\_HOME \ DATABASE目录下还自动创建了一个与之对应的密码文件，文件名为PWDSID.ORA，其中SID代表相应的Oracle数据库系统标识符。因此，解决这个问题很简单，俺就在密码文件上下手了:) “开始” “运行”，输入  
orapwd file=d:\Oracle\Ora81\DATABASE\PWDnewfile  
password=NEWPSW entries=5 ”搞定：) 命令格式如下：C:  
\ >ORAPWD FILE=< FILENAME > PASSWORD = <  
PASSWORD > ENTRIES=各命令参数的含义为：FILENAME  
：密码文件名；PASSWORD：设置INTERNAL / SYS帐号的口令；MAX\_USERS：密码文件中可以存放的最大用户数，对应于允许以SYSDBA / SYSOPER权限登录数据库的最大用户数。由于在以后的维护中，若用户数超出了此限制，则需要重建密码文件，所以此参数可以根据需要设置得大一些。

注意：有了密码文件之后，需要设置初始化参数REMOTE\_LOGIN\_PASSWORDFILE来控制密码文件的使用状态。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)