

ORACLEPL_SQL基础--游标的学习 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_ORACLEPL_S_c102_143573.htm

游标是什么：游标字面理解就是游动的光标。用数据库语言来描述：游标是映射在结果集中一行数据上的位置实体，有了游标用户就可以访问结果集中的任意一行数据了，将游标放置到某行后，即可对该行数据进行操作，例如提取当前行的数据等等。游标的分类：显式游标和隐式游标

显示游标的使用需要4步：1.声明游标

```
CURSOR mycur(vartype number) is 0select emp_no,emp_zc from
```

```
cus_emp_basic where com_no = vartype. 2.打开游标 open
```

```
mycur(000627) 注：000627:参数 3.读取数据 fetch mycur into
```

```
varno,varprice. 4.关闭游标 close mycur. 游标的属性 oracle 游标
```

有4个属性：%ISOPEN，%FOUND，%NOTFOUND，%ROWCOUNT

%ISOPEN 判断游标是否被打开，如果打开

%ISOPEN 等于true,否则等于false %FOUND %NOTFOUND

判断游标所在的行是否有效，如果有效，则%FOUND等于true，

否则等于false %ROWCOUNT 返回当前位置为止游标

读取的记录行数。 示例：set serveroutput on. declare varno

```
varchar2(20). varprice varchar2(20). CURSOR mycur(vartype
```

```
number) is 0select emp_no,emp_zc from cus_emp_basic where
```

```
com_no = vartype. begin if mycur%isopen = false then open
```

```
mycur(000627). end if. fetch mycur into varno,varprice. while
```

```
mycur%found loop dbms_output.put_line(varno|| ' , ' ||varprice).
```

```
if mycur%rowcount=2 then exit. end if. fetch mycur into
```

```
varno,varprice. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
```

。详细请访问 www.100test.com