

Oracle10G在Fedora2上的安装 PDF转换可能丢失图片或格式 ,
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle10G_E5_c102_143609.htm 1. 安装Fedora2 2. 下载Oracle10G

(www.oracle.com),一般安装只需下载ship.db.cpio.gz 3. 解

开[oracle @oar10g oracle]\$ cd /tmp[oracle @oar10g oracle]\$ gzip

-cd ship.db.cpio.gz | cpio idmv 4. 修改Linux的系统参数: As root:

(su -) # cat /proc/sys/kernel/shmmax (查看) 33554432 # echo

1073741824 >/proc/sys/kernel/shmmax (更改) 这个值根据各自机器内存的数量修改 # cat /proc/sys/kernel/shmmax(查看)

1073741824 # vi /etc/sysctl.conf (更改) 这个值可以不修改,而且在Fedora2的/etc/sysctl.conf中是不存在这项的。

kernel.shmmax=1073741824 5. 创建用户 As root: # groupadd dba

#useradd -g dba oracle #passwd oracle 6. 创建Oracle的安装的路

径As root:#mkdir -p /opt/oracle/product/10.2#chown -R oracle.dba

/opt/oracle 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com