

怎样自动将数据导入Oracle数据库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E6_80_8E_E6_A0_B7_E8_87_AA_E5_c102_143635.htm Oracle数据库的自动导入与导出,在许多地方有广泛的应用。例如:一个Oracle数据库应用系统开发结束后,如果要将系统安装到客户计算机上,就需要将初始数据导入到用户的Oracle数据库中。最近项目中也需实现以上功能,花了点时间搜索实验,整理如下:先把要安装的初始数据文件导出为initial.dmp,然后在客户计算机上安装好Oracle,接着执行批处理文件impInitialData.bat(与该批处理文件同一目录还有createuser.sql,initial.dmp两个文件)。

impInitialData.bat中内容如下: @echo off sqlplus system/manager @createuserimp system/manager file=initial.dmp from user=initialuser to user=initialuser ignore = y 上面的createuser 是一个扩展名为sql的文件.与批处理文件放在同一目录下.其内容为: create user initialuser identified by test.grant dba,resource,connect to initialuser.exit. 补充: 删除用户时用 : 0drop user powercc cascade. 其中powercc为用户名。 简要解释一下: @echo off 表示其之后的命令不在命令提示符窗口显示出来。 sqlplus为Oracle的一个工具程序,须先安装Oracle后才能使用。 system/manager为Oracle的一个默认管理员帐户,如果被锁定或更改密码了就不能用了,可以用其它的帐户/密码来替换。 @createuser表示执行createuser.sql文件。 该sql文件中, create user xx identified by yy.表示创建一个密码为yy的用户xx。 grant dba,resource,connect to xx.表示授权给用户xx dba,resource,connect 权限。 imp为导入数据命令,后面的参数中

file表示要导入的数据库文件.fromuser表示原导出的数据库文件的用户名.touser表示要导入的数据库的用户名.ignore表示忽略错误。大致的方法就是这样,可以再增添其它命令来执行更复杂的操作。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com