

将RAC数据库更改为不归档日志的模式 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_86RAC\\_E6\\_95\\_B0\\_E6\\_c102\\_143727.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E5_B0_86RAC_E6_95_B0_E6_c102_143727.htm) 问题发表于2007年1月10日  
你好,我用的是Oracle Database 10g 企业版Release 10.1.0.3.0 Real Application Clusters。我想要将数据库从归档日志模式转换到非归档日志模式。是不是需要将cluster\_database变为false(在这个版本中)? 专家回答：是的，从归档日志模式变换为非归档日志模式，你需要将数据库从其它实例中分离出来。在10gR2之前的版本中，你不能这么通过将cluster\_database设置为true。你需要启动的时候将cluster\_database设置为false，关机，然后对每个实例重复一次，然后再通过把参数设置为true把它们启动起来。在10gR2中将数据库与实例分离就不需要这么做了。现在，你为什么想要把数据库从归档日志模式转换到非归档日志模式，这是另外一个问题...:) 谢谢! 比尔 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)