

Linux下的编程PHP高级技巧全放送(二) (3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Linux_E4_B8_8B_E7_9A_c103_143782.htm 现在我们已经掌握了如何添加元素和合并数组，我们再来看看如何从一个数组中删除元素。

从一个数组的末尾删除一个元素可以使用`array_pop()`函数，使用`array_shift()`函数可以从一个数组的开头删除一个元素。

尽管使用`array_pop()`或`array_shift()`从数组中删除了一个元素，你还可以把这个元素当作一个变量来使用。使

用`array_pop()`从一个数组的末尾删除一个元素：

```
$. } echo "and finally, in $popped: $popped". ?>
```

运行上面的脚本会得到下面的结果：

```
0 : apple 1 : orange 2 : banana 3 : kiwi and finally, in
```

```
$popped: pear
```

我们再来讨论一个从一个数组的末尾删除元素的例子：

```
$. } echo "and finally, in $shifted: $shifted". ?>
```

运行上述脚本会得到如下的显示结果：

```
0 : orange 1 : banana 2 : kiwi 3 : pear
```

and finally, in \$shifted: apple另外有几个函数可以对数组中的元素进行排序，但在这里我们将只简要介绍基本的排序函数

，说明排序的过程：

```
$. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```