

Linux网络安全之经验谈(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Linux_E7_BD_91_E7_BB_c103_143821.htm 关于Telnet 如果你希望用户使用Telnet远程登录到你的服务器时不要显示操作系统和版本信息（可以避免有针对性的漏洞攻击），你应该改写/etc/inetd.conf中的一行象下面这样：`telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.telnetd -h`加-h标志在最后使得telnet后台不要显示系统信息，而仅仅显示login。关于特权账号 禁止所有默认的被操作系统本身启动的且不需要的帐号，当你第一次装上系统时就应该做此检查，Linux提供了各种帐号，你可能不需要，如果你不需要这个帐号，就移走它，你有的帐号越多，就越容易受到攻击。为删除你系统上的用户，用下面的命令：`userdel username`为删除你系统上的组用户帐号，用下面的命令：`groupdel username`在终端上打入下面的命令删掉下面的特权用账号：`userdel adm userdel lp userdel sync userdel shutdown userdel halt userdel mail`如果你不用sendmail服务器，就删除这几个帐号：`userdel news userdel uucp userdel operator userdel games`如果你不用X windows 服务器，就删掉这个帐号。`userdel gopher`如果你不允许匿名FTP，就删掉这个用户帐号：`userdel ftp` 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com