

RedFlagLinuxRCE模拟试题（十） PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_RedFlagLin_c103_143970.htm 31. 主机在发送分组之前必须把二进制数据从它的内部格式转化为网络标准字节顺序。 * A. 正确 B. 错误 32. 要拒绝来自外部网络的ping命令，该ipchains命令为(假如，内部网络地址为202.204.19)：#ipchains -A input -p icmp -s 210.25.96.0/24 -j DENY。 * A. 正确 B. 错误 33. 为了获取配置信息，协议软件广播一个BOOTP请求报文。收到请求报文的BOOTP服务器查找发出请求的计算机的各项配置信息(如IP地址、默认路由器地址、子网掩码等)，将配置信息放入一个BOOTP应答报文中，并将应答报文返回给所请求的计算机。这样，一台计算机就获得了所需的配置信息。 * A. 正确 B. 错误 40. 宏在sendmail中用于定义变量。宏的名字可以是任何单字符或由{}括起来的字符串，大写的用于sendmail内部宏，用户创建的宏只能使用小写字母作为名字。 A. 正确 * B. 错误 42. TCP_Wrappers通过 IP 地址来控制对服务器所提供的服务的访问。 *A. 正确 B. 错误 44. 常见的getty实现有mgetty、agetty和ugetty，它们中的大多数都不能直接参与PPP网络对话，只有其中的mgetty可以直接同PPP网络对话，而不需要其它服务进程。 *A. 正确 B. 错误 45. 缺省网关地址即路由器的IP地址。 *A. 正确 B. 错误 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com