

RedFlagLinuxRCE模拟试题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/143/2021\\_2022\\_RedFlagLin\\_c103\\_143988.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_RedFlagLin_c103_143988.htm)

1. Internet管理结构最高层域划分中表示商业组织的是： \*A. COM B. GOV C. MIL D. ORG

2. 超级用户的口令必须: A. 至少4个字节，并且是大小写敏感的 \*B. 至少6个字节，并且是大小写敏感的 C. 至少4个字节，并且是大小写不敏感的 D. 至少6个字节，并且是大小写不敏感的

3. 为代理服务器指定缺省域名的语句是: A. ServerName \*B. ProxyDomain C. ProxyPass D. AccessFileName

4. 指定域名服务器位置的文件是： A. etc/hosts B. /etc/networks \*C. /etc/resolv.conf D. /.profile

5. 在路由器给某一数据包选定了最优路径后，它将继续下面的哪一项？ A. 广播 B. 在路由选择表中存储该数据包 C. 选择一路由选择协议 \*D. 交换数据包

6. 服务器端的E-Mail之间的信息传递是通过\_\_\_\_\_协议来完成的。 A. TCP/IP B. POP \*C. SMTP D. POP3

1. / etc/hosts文件中至少包含一行，它是： A. 127.1.1.1 localhost \*B. 127.0.0.1 localhost C. 127.0.0.155 hostname D. 202.38.126.12 dns

2. 取消不必要的服务，需要修改\_\_\_\_\_文件，在不必要的服务前面加\_\_\_\_\_号 A. /etc/.profile \* B. /etc/inetd.conf \* \*C. /etc/inetd.conf # D. /etc/.config #

3. IEEE 802.3标准定义了: A. 适用于实时系统的局域网标准 \*B. 使用载波监听/冲突检测(CSMA/CD)协议的局域网规范 C. 令牌环所遵循的标准 D. 光纤分布数据接口

4. PPP在什么情况下最会被本地工作站用于建立到Internet的连接？ C A. 工作站直接连到局域网内 B. 工作站直接接到路由器上 \*C. 工作站需要建立一个到Internet的拨号连接 D. 永远不会被工作站使用

5. 路由选择

协议有：B A. IP协议 \*B. RIP协议 C. UDP协议 D. ARP协议 6. 微分段的特征包括以下哪个？ A. 发送和接收主机间的专用路径 B. 交换机内多流量路径 C. 网络段的所有流量立刻可见 \*D. A和B 7. 当网络中的所有的路由器都使用同样的认识时，这个网络可以说是以下哪一种？ \*A. 收敛的 B. 正式的 C. 可重构的 D. 都不是 8. 子网号为16 bit的A类地址与子网号为8 bit的B类地址的子网掩码分别是： \* A.

11111111.11111111.11111111.00000000

11111111.11111111.11111111.00000000 B.

11111111.00000000.11111111.00000000

11111111.11111111.11111111.00000000 C.

11111111.00000000.00000000.00000000

11111111.00000000.11111111.00000000 D.

11111111.00000000.00000000.00000000

11111111.00000000.00000000.00000000 9. 一般来说，SMTP服务器会使用\_\_\_\_\_端口开展邮件服务。 A. 80 B. 23 C. 21 \*D. 25 10.

指定域名服务器位置的文件是： A. etc/hosts B. /etc/networks

\*C. /etc/resolv.conf D. /.profile 11. 在本地主机上撤消一个RPC程序(停止服务)，如 mountd，版本为"1"用命令： A. #

/usr/sbin/rpcinfo -b mountd 1 \*B. # /usr/sbin/rpcinfo -d mountd 1

C. # /usr/sbin/rpcinfo -u mountd D. # kill -HUP pid-of-inetd 12. 哪个是动态路由的两个基本类型？ A. 静态和缺省 B. TCP和UDP

交换 \*C. 距离矢量和链路状态 D. 以上都不是 13. 启动Sendmail的命令是： A. /usr/bin/sendmail -bd -q1h B. /usr/sbin/sendmail -b

-q1h \*C. /usr/sbin/sendmail -bd -q1h D. /usr/sbin/sendmail -d -q1h

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

