

RHCE认证笔记之二：试验一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_RHCE_E8_AE_A4_E8_AF_81_c103_144070.htm 第二天试验之一 1、关闭服务与删除服务 a、关闭服务 `chkconfig servername off` `chkconfig --level 345 servername off` `ntsysv --level 345` b、关闭多个服务 `for server in isdn irda kudzu httpd vsftpd do chkconfig $server off done` c、删除服务 `chkconfig --del servername` 2、改变运行级别 a、将系统的默认运行级别进行修改，如果将原来的级别5改为级别3等 修改/etc/inittab文件，将id:5:initdefault改为id:3:initdefault 3、修改GRUB内容 a、修改GRUB的默认引导菜单选择时间，timeout b、修改GRUB的参数，如S, s, single, 1, 2, 3, 4, 5。 c、修改GRUB的密码，如明文密码，密文密码 4、创建文件系统及挂载 a、创建文件系统时设置分区的LABEL或块大小或节点数 命令：`mkfs.ext3 -L /test -b 1024 -i 4096 /dev/sda5` b、挂载 将分区手动挂载，`mount /dev/sda5 /opt/ -o iocharset=utf8` 将分区通过/etc/fstab文件挂载 将分区通过autofs服务挂载 5、软件安装 a、rpm包安装 `rpm -ivh/Uvh/Fvh/foo-1.2-1.c.rpm --force/--nodeps/` b、rpm包反安装 `rpm -e foo --nodeps` c、通过--aid参数安装 先安装rpmdb-redhat包，再将CD中的所有RPM包复制到某一目录，再进行安装 通过上方法安装，系统会帮用户自动寻找依赖包进行安装，命令如下 `rpm -ivh --aid gimp-*.rpm` 6、用户和组的管理 a、创建多个用户同时设置相同的密码 `for TESTUSER in a b c d e f g do echo gdlc | passwd --stdin $TESTUSER done` 执行完成后，用户a,b,c,d,e,f,g用户创建成功，并设置密码为gdlc b、将某一用

户加到多个组中 `usermod -G root,bin,apache,gdlc jake` 执行完上面命令，将jake用户加入到root,bin,apache,gdlc组中 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com