

找回Linux_Unix下各系统的密码 下 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E6_89_BE_E5_9B_9E_Linu_c103_144233.htm

4.aix4.3.3(ibm) rs/6000 将第一张安装盘放入光驱，重起机器，按f5键，终端按5，进入maintance页面，选择mount rootvg的功能选项，调用password修改口令，退出即可

5.linux 三种办法：1.在系统进入单用户状态，直接用passwd root去更改 2.用安装光盘引导系统，进行linux rescue状态，将原来/分区挂接上来,作法如下：
： cd /mnt mkdir hd mount -t auto /dev/hdaX(原来/分区所在的分区号) hd cd hd chroot ./ passwd root 这样可以搞定 3.将本机的硬盘拿下来，挂到其他的linux系统上，采用的办法与第二种相同

6.redhat 8 redhat9 一. lilo法 1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single 画面显示 lilo: linux single 2. 回车可直接进入linux命令行 3. #vi /etc/shadow 将第一行，即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除，第一行将类似于 root::..... 保存 4. #reboot重启，root密码为空

二. grub法 1. 在出现grub画面时，用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟)，然后按e键 2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/)，然后按e键 3. 修改你现在见到的命令行，加入single，结果如下： kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=/ 4. 回车返回，然后按b键启动，即可直接进入linux命令行 5. #vi /etc/shadow 将第一行，即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除，第一行将类似于 root::..... 保存 6. #reboot重启，root密码为空

7.HP-UX 启动时按esc 进入isl 进入ISL后： isl>bo pri

(yes/no)y ipl>hpux -is ipl>vi /etc/passwd 去掉root 的密码即可
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com