

linux安全小常识-关闭不必要的服务 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_linux_E5_AE_89_E5_85_c103_144244.htm 关闭掉不必要的服务可以大大减少被攻击的机率，包括图形界面。2000中关闭服务的方法：开始 - - 管理工具 - - 服务，把不必要的服务改成禁用，这样下次启动时这个服务就不会自动启动了，如果有的服务偶尔会用到，可以选择手工启动。linux需要编辑/etc/issue文件，或者使用serviceconf命令，在不需要自动启动的服务前面去掉选中状态。如果只是临时性关闭，可以输入service 服务名 stop /etc/issue文件是客户机在telnet服务器时显示的提示，修改此提示可以让黑客误以为你使用的操作系统是windows2000。另外一个与此有关的文件是/etc/issue.net /etc/issue文件中的内容是在本地登录系统时显示的内容，/etc/issue.net文件中的内容是在telnet时登录显示的内容。实验：编辑/etc/issue.net文件，然后输入chkconfig telnet on命令启动telnet服务，然后输入service iptables stop关闭防火墙服务即可。然后从客户机上telnet刚才编辑了文件的机器，看提示。如果有些服务用service 命令无法关闭或开启，很可能是因为这是一种依赖于xinetd才能启动的服务。如果是这种服务应该使用chkconfig 服务名 on/off 输入on是打开，输入off是关闭。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com