

Linux操作系统线程库性能测试与分析（1）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_144526.htm 你可以利用Linux固有的command shell的灵活性，创建脚本语言，帮助你在Linux环境中模拟DOS命令。具体做法如下。如果你是一位IT支持专家，你对于Windows的命令操作非常喜欢，在你第一次使用Linux的命令行的时候，你可能很快就会发现自己被搞糊涂了。长期以来你所熟悉的DOS命令在Linux中不存在了。所以你会发现，自己面临着一项可怕的任务：重新学习并熟悉一整套新的命令。作为另一个选择，你可以利用Linux command shell固有的灵活性，创建脚本，帮助你在Linux环境中模拟DOS命令。具体做法如下。shell scripting的基础 Linux的shell scripting 是一种自动完成多种类型任务的方法，从夜间备份到简单的命令行应用。几乎任何程序都可以通过shell script完成。你甚至可以在脚本内部完成简单的条件检查。shell script的基本格式如下：`#!/bin/sh ...` 这里是你的命令 ... 注意文件是以`#!/bin/sh`开始的。这把操作系统指向解释脚本的程序。绝大部分系统有`/bin/sh`，因为这是根用户使用的标准shell。你可以在绝大部分系统中使用`/bin/bash`。重要的是了解每个shell之间的脚本差别。一些壳，比如bash，比标准shell支持更多的命令。对于绝大部分Linux版本，sh事实上是bash。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com