

Linux操作系统下的离线浏览器介绍（3）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/144/2021\\_2022\\_Linux\\_E6\\_93\\_8D\\_E4\\_BD\\_c103\\_144562.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_144562.htm) 2.响应超级链接的点击 定义鼠标

事件处理函数mousePressedHook()覆盖KHTMLView类中的同型虚拟函数。当用户用鼠标点击网页中的超级链接时，该函数将被调用。被点击的超级链接的地址会作为参数自动传入该函数。由于网页文件中的所有超级链接已做过本地镜像处理，所以，只要该链接所指向的文件已经被下载程序正确地下载到本地，那么使用showPage函数就能调入并显示此页。

```
bool ChtmlView:: mousePressedHook ( const char* _url, const char *_target, QMouseEvent *_ev, bool _is0selected ) {  
    KHTMLView:: mousePressedHook(_url , _target , _ev , _is0selected). //显示被点击的页面 showPage(_url). return true.  
}  
}在生成Kdevelop的窗口应用程序框架的View类中定义一个ChtmlView对象,将View类作为其父窗口：  
ChtmlView *m_htmlview = new ChtmlView(this, " HtmlViewer " ). /*调用showPage函数显示path指向的网页文件*/ m_htmlview->showPage(path).此外，我们还可以在此基础上加入更多的功能，依靠KDevelop所提供的丰富的图形用户接口类将浏览器设计得更美观易用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```