

qmail vpopmail sqwebmail的安装步骤(中) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_qmail_vpop_c103_144658.htm 7、启动qmail SMTP ,POP3 daemon(系统服务1)

建立 SMTP 转信规则 建立 /etc/tcp.smtp 容为 :allow 此为接受任何Client端所发出子转送信件 若要拒绝某些IP所发出的Relay则修改 /etc/tcp.smtp如下 1.2.3.4:allow,RELAYCLIENT=""

127.:allow, RELAYCLIENT="" 如此，除1.2.3.4及127.*之外的所有地址，都将被拒绝转送信件。2)转换tcp.smtp成为cdb格式 #/usr/local/bin/tcprules /etc/tcp.smtp.cdb /etc/tcp.smtp.tmp 注意：若对tcp.smtp有任何变更，都必须经过tcprules转换为cdb文件才会生效。另外，tcp.smtp若为空白，则表示拒绝所有的转送，因为预设的规则为deny。至此，转送规则已建立，稍后将依此规则启动qmail-smtpd。

3)设定SMTP及POP3 daemon的启动 移除inetd.conf中有关smtp及pop3的设定(加上#号) 编辑/etc/services，改为以下设定：

```
smtp 25/tcp mail # pop-3
110/tcp #pop version 3 # pop-3 110/udp pop3 110/tcp pop3
110/udp
```

启动 SMTP： /usr/local/bin/tcpserver -v -x

/etc/tcp.smtp.cdb -u UID -g GID 0 smtp
/var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&. 其中UID和GID为前述新增qmail系统账号qmaild的UserID，以及nofiles的group ID。

/var/qmail/bin/splogger那一行会将log文件写在/var/log/maillog

中。启动 POP3：编辑启动档加入以下设定： tcpserver -H -R 0 pop3 /var/qmail/bin/qmail-popup mail.mydomain.com

```
/home/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir
& echo ". " echo -n "start smtp service:" /usr/local/bin/tcpserver -v
```

```
-x /etc/tcp.smtp.cdb -u UID -g GID 0 smtp
```

```
/var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&echo "." 100Test 下载频道开  
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```