

在Linux环境中如何配置WU-FTP服务器（3）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E5_9C_A8L

linux_E7_8E_c103_144814.htm 实例：compress yes local remote：允许local和remote两个类别的用户都能使用compress(压缩)功能。6. 格式：tar [yes/no] [类别] 功能：设置哪一个类别的用户可以使用tar（归档）功能。实例：tar yes local remote：允许local和remote两类的用户都能使用tar功能。7. 格式

：private [yes/no] 功能：设定是否支持群组对文件的取用。实例：private yes：支持群组对文件的取用。8. 格式

：passwd-check [none/trivial/rfc822] [enforce/warn] 功能：设定对匿名用户anonymous的密码使用方式。none表示不做密码验证，任何密码都可以登录；trival表示只要输入的密码中含有字符“@”就可以登录；rfc822表示密码一定要符合RFC822中所规定的E-Mail格式才能登录；enfore表示输入的密码不符合以上指定的格式就不让登录；warn表示密码不符合规定时只出现警告信息，仍然能够登录。实例

：passwd-check rfc822 warn：希望能够得到符合规定的E-Mail作为密码，但如果不是，也允许登录。9. 格式：log

command [real/guest/anonymous] 功能：设置哪些用户登录后的操作记录在文件/usr/adm/xferlog中。实例：log command

real：当real用户登录后，将他的操作记录下来。由于其它用户权限较低，所以操作不会引起太大的安全隐患，所以一般只需记下real用户的操作就可以了。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com