

在Linux环境中如何配置WU-FTP服务器（4）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E5_9C_A8LINUX_E7_8E_c103_144815.htm 实例：0delete no anonymous：为了更好地管理FTP服务器，一般情况下，我们不允许匿名用户执行umask命令。 17. 格式：upload [根目录] [上载目录] [yes/no] [用户] [权限] [dirs/nodirs] 功能：对可以上载的目录进行更加详细的设置。 实例：upload /home/ftpd * no：表示在子目录/home/ftpd下不允许上载；upload /home/ftpd /bin no：表示在子目录/home/ftpd/bin下不允许上载；upload /home/ftpd /etc no：表示在子目录/home/ftpd/etc下不允许上载；upload /home/ftpd /pub yes real 0644 dirs：允许用服务器上的合法用户在子目录/home/ftpd/pub目录下能上载权限为0644(也就是-rw-r--r--)的文件，而且在这个目录下可以新建子目录。upload /home/ftpd /incoming yes real guest anonymous 0644 dirs：允许所有的用户在子目录/home/ftpd/incoming下能上载权限为0644的文件，而且在这个目录下可以新建子目录。 18. 格式：alias [目录别名] [目录名] 功能：给指定目录设置一个别名，在切换目录时就可以使用较短的目录别名。 实例：alias inc： /incoming：为子目录incoming设置一个别名inc：。 19. 格式：email [guest的E-Mail地址] 功能：只要将某些E-Mail地址设置在这个地方，那么这些用户登录到FTP服务器时，他的身份将为guest，一般权限比real低一些，比anonymous高。 实例：email guest@xxx.net email guest@yyy.net：这里仅是一个示例，实际上可以包含多个符合规范的E-Mail地址。 20. 格式：deny [IP地址/域名] [说明文件] 功能：这个设置可以限制

哪一些IP地址或域名的用户无法登入FTP服务器。实例
：deny *.com.tw /etc/ftpd/deny.msg：设置凡是域名是以
“ .com.tw ” 结束的域名，都禁止其访问。而
将/etc/ftpd/deny.msg的内容显示给用户看。 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com