

在ModalDialog中操作父窗口对象 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E5_9C_A8ModalDi_c104_144433.htm 1、不能使

用window.parentWindow.parent是用来在frame中进行操作的，在对话框中不能用来操作父窗口对象 2、正确的做法调用modalDialog时通过传参数的方式操作例：需求父窗口页面为a.html 子窗口页面为b.html。a.html中有文本框id为test1，在打开的对话框中点击按钮，将a.html的文本框值改为“子窗口值”。实现打开对话框时把test1作为参数传给子窗口，在子窗口中获取参数，将参数对象（即a.html中传过来的text对象）的value属性值设置为“子窗口值”注意：这里只能传id，不能传name a.html代码如下a.html b.html代码如下 b.html 如果需要操作的父窗口对象比较多，也可以将window或window.document作为参数传给子窗口。例：需求a.html中添加id为“aform”的的form，form中有id为test2的文本框，在b.html中，除了进行上面的操作之外，还要将test2的值改为“子窗口值2”，并将form提交到c.html。实现1将a.html中打开对话框的函数改为如下方

式:window.showModalDialog("b.html", window.document).

将b.html中func1()改为如下: function func1(){var pdoc = window.dialogArguments.if(pdoc!=undefined){pdoc.all.test1.value="子窗口值".pdoc.all.test2.value="子窗口

值2".pdoc.all.aform.action="c.html".pdoc.all.aform.submit().}} 实现2

因为在子窗口中对父窗口进行的操作比较多，也可以采用execScript的方式实现。将a.html中打开对话框的函数改为

如下方式:window.showModalDialog("b.html", window). 添加javascript函数如下function func(){test1.value="子窗口值".document.all.test2.value="子窗口值2".aform.action="c.html".aform.submit().} 将b.html中func1()改为如下: function func1(){var pwin = window.dialogArguments;if(pwin!=undefined){var codeStr = "func()."pwin.execScript(codeStr,"javascript").window.close().}}

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com