

JavaScript中的正则表达式(2) PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_JavaScript_c104_144480.htm 正则表达式对象的属性及方法 预定义的正则表达式拥有有以下静态属性：input, multiline, lastMatch, lastParen, leftContext, rightContext和\$1到\$9。其中input和multiline可以预设置。其他属性的值在执行过exec或test方法后被根据不同条件赋以不同的值。许多属性同时拥有长和短(perl风格)的两个名字，并且，这两个名字指向同一个值。(JavaScript模拟perl的正则表达式) 正则表达式对象的属性 属性含义\$1...\$9如果它(们)存在，是匹配到的子串 \$_参见input \$*参见multiline \$acute. 参见rightContext constructor 创建一个对象的一个特殊的函数原型 global 是否在整个串中匹配(bool型) ignoreCase 匹配时是否忽略大小写(bool型) input 被匹配的串 lastIndex 最后一次匹配的索引 lastParen 最后一个括号括起来的子串 leftContext 最近一次匹配以左的子串 multiline 是否进行多行匹配(bool型) prototype 允许附加属性给对象 rightContext 最近一次匹配以右的子串 source 正则表达式模式 lastIndex 最后一次匹配的索引 正则表达式对象的方法 方法含义compile 正则表达式比较 exec 执行查找 test 进行匹配 toSource 返回特定对象的定义(literal representing)，其值可用来创建一个新的对象。重载Object.toSource方法得到的。 toString 返回特定对象的串。重载Object.toString方法得到的。 valueOf 返回特定对象的原始值。重载Object.valueOf方法得到例子 将输出"Smith, John"

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com