

超级简单的sqlmap工具(ajfsqlmap) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E8_B6_85_E7_BA_A7_E7_AE_80_E5_c104_144725.htm 超级简单的sqlmap工具以前也写过一个，这一把加入了动态sql,全部重写了与ibatis类似#param_name# 使用参数？（暂时不支持）\$param_name\$ 直接替换 本工具特点：提供了对ibatis常见功能的支持核心类只有一个SqlMap.java 本工具适用与综合查询（insert与update不推荐使用）动态sql语句只支持条件（这个最常用了）//根据 content 动态生成 sql //参数xxx不为空时，才输出 content,实现动态sql //目前只支持常见的notEmpty判断 //可使用模板来动态生成sql语句，这样将非常强大，常见的模板工具有freemark,velocity等 //只是一个简单的查询工具，就不使用第三方的模板工具了 //{xxx} xxx 参数名配置文件使用纯文本格式，而非xml格式（有些特殊字符XML里搞来搞去很无趣）配置文件格式 ajf_sql_map(xxx)=0select * from x ,xxx表示sql name传入参数直接替换，参数封装在map中查询返回结果，记录行映射为map,key值从resultset的元数据中获取，且全部为小写，可参考作后的 rs2list部分代码其他代码不一一给出，稍微搞一下即能整出来sql-map配置文件只提供一个（统一配置管理，分散配置，各有所长了

```
) /WEB-INF/classes/ajf_sql_map.config/** * zju ee amp. cs * 国产偶像top3 毛泽东，邓小平，周恩来 * NBA偶像NO.1 Tim Duncan * 头号足球偶像 罗纳尔多 * 小牛踏青 giscat@163.com **/一个简单的例子ajf_sql_map.config配置文件支持//开头的单行注释ajf_sql_map(q1)=0select * from
```

```
t_userajf_sql_map(q2)=0select * from t_user where name like
%{name}%ajf_sql_map(q3)=0select * from t_user where 2>1 and
name like %{name}% ////ajf_sql_map(q1)=0select * from
t_user////////ajf_sql_map(q1)=0select * from t_user///
ajf_sql_map(q4)=0select * from t_user ajf_sql_map(q5)=0select *
from t_user 测试代码 Map map =
JspUtil.getRequestModel(request).//把请求参数封装到map中 List
list = null. try{ list = SqlMap.query("q1",map).
out.println(list.size()). }catch(Exception e){ out.println(e). } try{ list
= SqlMap.query("q2",map). out.println(list.size()).
}catch(Exception e){ out.println(e). } try{ list =
SqlMap.query("q3",map). out.println(list.size()). }catch(Exception
e){ out.println(e). } try{ list = SqlMap.query("q4",map).
out.println(list.size()). }catch(Exception e){ out.println(e). }
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com