

开源技术：JUnit常用断言方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E5_BC_80_E6_BA_90_E6_8A_80_E6_c104_144779.htm JUnit断言方法有很多，不过，可以很清楚地从其子面看出其功能。更多方法参照

：<http://junit.sourceforge.net/javadoc/junit/framework/Assert.html>
常用的方法如下：
assertEquals(a, b) Asserts that two primitive values are equal. 测试a是否等于b（a和b是原始类型数值(primitive value)或者必须为实现比较而具有equal方法）
assertFalse(a) Asserts that a condition（a）is false. 测试a是否为false（假），a是一个Boolean数值。
assertTrue(a) Asserts that a condition is true. 测试a是否为true（真），a是一个Boolean数值
assertNotNull(a) Asserts that an object isnt null. 测试a是否非空，a是一个对象或者null。
assertNull(a) Asserts that an object is null. 测试a是否为null，a是一个对象或者null。
assertNotSame(a, b) Asserts that two objects do not refer to the same object. 测试a和b是否没有都引用同一个对象。
assertSame(a, b) Asserts that two objects refer to the same object. 测试a和b是否都引用同一个对象。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com