

DOM属性用法速查手册 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022_DOM_E5_B1_9E_E6_80_A7_E7_c104_144798.htm object 返回包含的对象。

offscreenbuffering 设置或获取对象在对用户可见之前是否要先在屏幕外绘制。 offsetheight 获取对象相对于版面或由父坐标 offsetparent 属性指定的父坐标的高度。 offsetleft 获取对象相对于版面或由 offsetparent 属性指定的父坐标的计算左侧位置。 offsetparent 获取定义对象 offsettop 和 offsetleft 属性的容器对象的引用。 offsettop 获取对象相对于版面或由 offsettop 属性指定的父坐标的计算顶端位置。 offsetwidth 获取对象相对于版面或由父坐标 offsetparent 属性指定的父坐标的宽度。 offsetx 设置或获取鼠标指针位置相对于触发事件的对象的 x 坐标。 offsety 设置或获取鼠标指针位置相对于触发事件的对象的 y 坐标。 online 获取表明系统是否处于全局脱机模式的值。 opener 设置或获取创建当前窗口的窗口的引用。 outerhtml 设置或获取对象及其内容的 html 形式。 outertext 设置或获取对象的文本。 overflow 设置或获取表明当内容超出对象高度或宽度时如何管理对象内容的值。 overflowx 设置或获取当内容超出对象宽度时如何管理对象内容。 overflowy 设置或获取当内容超出对象高度时如何管理对象内容。 ownerdocument 设置或获取结点关联的 document 对象。 owninglement 获取 html 层次中的下个对象。 padding 设置或获取要在对象和其边距或若存在的边框的话就是对象和其边框之间要插入的全部空间。 paddingbottom 设置或获取要在对象下边框和内容之间插入的空间总量。 paddingleft 设置或获取要在对象左边框

和内容之间插入的空间总量。paddingright 设置或获取要在对象右边框和内容之间插入的空间总量。paddingtop 设置或获取对象上边框和内容之间插入的空间总量。pagebreakafter 设置或获取表明对象后发生换页的字符串。pagebreakbefore 设置或获取表明对象前发生换页的字符串。palette 获取用于嵌入文档的调色板。parent 获取对象层次中的父窗口。

parentelement 获取对象层次中的父对象。parentnode 获取文档层次中的父对象。parentstylesheet 获取导入到当前样式表的样式表。parenttextedit 获取文档层次中可用于创建包含原始对象的 textrange 的容器对象。parentwindow 获取容器对象所在窗口的引用。pathname 设置或获取对象指定的文件名或路径。pixelbottom 设置或获取对象的下方位置。pixelheight 设置或获取对象的高度。pixelleft 设置或获取对象的左侧位置。pixelright 设置或获取对象的右侧位置。pixeltop 设置或获取对象的上方位置。pixelwidth 设置或获取对象的宽度。platform 获取用户的操作系统名称。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com