

模拟实现本站登录窗口(Swing版本) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/144/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A8\\_A1\\_E6\\_8B\\_9F\\_E5\\_AE\\_9E\\_E7\\_c104\\_144999.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/144/2021_2022__E6_A8_A1_E6_8B_9F_E5_AE_9E_E7_c104_144999.htm) /\*本程序是模拟的中文Java技术网的登录窗口,用Swing组件实现的,不过还有一些需要完善的地方,所以我希望能得到各位Java爱好者的建

```
议*/import java.awt.*.import javax.swing.*.import
java.awt.event.*./*CODE=dialoginput.classWIDTH=300HEIGHT
=200>*/public class dialoginput extends JApplet implements
ActionListener{JLabel top=new JLabel("Welcome to cn-java net
!").JButton display=new JButton("会员登录").JLabel
welcomeword=new JLabel("您还没有登录").JLabel title=new
JLabel("登录窗口"),name=new JLabel("会员
名:"),password=new JLabel("密码:").JTextField inputname=new
JTextField(12).JPasswordField inputpassword=new
JPasswordField(12).//与AWT不同的是,Swing有一个用于口令的
特殊控件,就是JPasswordFieldJButton ok=new JButton("确
定"),cancel=new JButton("放弃").private JDialog dialog=new
JDialog((Frame)null,"登录",true).public void init(){Container
contentPane=getContentPane().Container
dialogContentPane=dialog.getContentPane().JPanel p=new
JPanel().contentPane.setLayout(new
GridBagLayout()).GridBagConstraints gbc=new
GridBagConstraints().gbc.gridy=0.contentPane.add(top,gbc).gbc.gr
idx=GridBagConstraints.RELATIVE.gbc.gridy=1.contentPane.add(
display,gbc).gbc.gridx=GridBagConstraints.RELATIVE.gbc.gridy=
```

2.

```
contentPane.add(welcomeword,gbc).dialogContentPane.setLayout(
new GridBagLayout()).GridBagConstraints gbb=new
GridBagConstraints().gbb.gridx=1.gbb.gridy=0.dialogContentPane.
add(title,gbb).gbb.gridx=GridBagConstraints.RELATIVE.gbb.gridy
=1.dialogContentPane.add(name,gbb).dialogContentPane.add(inp
utname,gbb).gbb.gridx=GridBagConstraints.RELATIVE.gbb.gridy
=2.dialogContentPane.add(password,gbb).dialogContentPane.add(
inputpassword,gbb).inputpassword.setEchoChar(*).
gbb.gridx=GridBagConstraints.RELATIVE.gbb.gridy=3.p.setLayout
(new
FlowLayout()).p.add(ok).p.add(cancel).gbb.gridx=1.gbb.gridy=4.d
ialogContentPane.add(p,gbb).
display.addActionListener(this).ok.addActionListener(this).cancel.a
ddActionListener(this).}public void actionPerformed(ActionEvent
e){if(e.getSource()==display){dialog.setBounds(200,200,300,200).di
alog.show().}else if(e.getSource()==ok){welcomeword.setText("您
好," inputname.getText() ",欢迎光临中文Java技术网!").}else
if(e.getSource()==cancel){welcomeword.setText("你没有输
入!").}dialog.setVisible(false).}}附:本程序已通过调试,需要单独
编一个Html,否则中文无法显示. 100Test 下载频道开通 , 各类
考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com
```