

Linux客户端访问Samba服务器的指令 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_Linux_E5_AE_A2_E6_88_c103_145149.htm linux客户端要连接samba/windows

文件服务器时，需使用smbmount或mount指令：
smbmount //sambaserver/d /mnt/d -o username=aaa,password=bbb

smbmount //sambaserver/d /mnt/d -o username=aaa mount -t

smbfs -o username=aaa,password=bbb //sambaserver/d /mnt/d

mount -t smbfs -o username=aaa //sambaserver/d /mnt/d smbclient

//sambaserver/d -U username%password注意：1. 指定uid或

者gid参数，也可以指定用户的身份(uid=后面可接uid号或者用户名)，如：smbmount //test/d /mnt/d -o uid=grind2.

smbmount也可以写作mount.smbfs，这是一个符号链接；3.

smbmount的参数必须写在最后，而mount的参数位置可以变

化；4. 由于//sambaserver/d格式可以表明是要mount上smbfs，

所以mount的-t smbfs参数可以省掉；5. 如果命令行中不加入

密码，下一行中系统会提示你输入；6. smbclient成功后，会

出现ftp类似的界面，请仿照ftp进行。100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com