

如何才能在同一台机器配置两个listener PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E6_89_8D_E8_c103_145257.htm 问题：一台机器同时装两套数据库时（实例名o8161,o8151），无法同时启动两个listener，当启动第二个listener时，显示错误。

```
$ lsnrctl start
LSNRCTL for IBM/AIX RISC System/6000: Version 8.1.5.0.0 -
Production on 14-SEP-00 09:25:17 (c) Copyright 1998 Oracle
Corporation. All rights reserved. TNS-01106: Listener using listener
name LISTENER has already been started $ oerr tns 1106 01106,
```

```
00000, "Listener using listener name %s has already been started" //
*Cause: Another listener is already listening on one of the
ADDRESSES // specified. // *Action: Shutdown the previous listener
specified by the listener name // before starting this one. 问题产生原因：两个实例的LISTENER.ORA中IPC协议的KEY是相同，而一个系统中KEY必须是唯一的. 解决办法：修改key的值即可。修改后的文件信息：o8161实例：（没有修改）#
```

```
LISTENER.ORA Configuration
File:/oracle/dbs/opstemp/szpcac1/network/admin/listener.ora #
Generated by Oracle configuration tools. LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) )
(ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
loopback)(PORT = 1521)) ) ) (DESCRIPTION =
(PROTOCOL_STACK = (PRESENTATION = GIOP) (SESSION
= RAW) ) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =
```

```
loopback)(PORT = 2481)) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST
= (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME
= /oracle) (PROGRAM = extproc) ) (SID_DESC =
(ORACLE_HOME = /oracle) (SID_NAME = o8161) ) ) 08151实例
例：（经过修改）# LISTENER.ORA Configuration
File:/ora815/network/admin/listener.ora # Generated by Oracle
Net8 Assistant LISTENER = (DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS =
(PROTOCOL = IPC)(KEY = TESTo815)) ) (ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = loopback)(PORT =
1526)) ) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC =
(SID_NAME = ora8151) (ORACLE_HOME = /ora815)
(PROGRAM = extproc) ) ) 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com
```