

JAVA基础：JAVA的入门基础一些经典 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/145/2021\\_2022\\_JAVA\\_E5\\_9F\\_BA\\_E7\\_A1\\_80\\_c104\\_145328.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_JAVA_E5_9F_BA_E7_A1_80_c104_145328.htm) 1 . 包package 在第一句引

用package pkg1[.pkg2[.pkg3]].如果有一个例程Test.java:它的引用包：package hi. 先在当前目录下用javac -d . Test.java就会在当前目录下建立目录hi,将生成的Test.class文件放到./hi/下。还有一种就是直接手工建立hi,把Test.java放到./hi/下，用javac hi/Test.java 和java hi/Test即可。 2 . import java.io.\*. 根据环境变量classpath来查找包，如果你自己创写一个jar或者是zip文件时，想调用他，一定要在classpath中写出来。 3 . 如果得到form 表单传递的值和名称 Enumeration enum =

```
request.getParameterNames(). while(enum.hasMoreElements()){  
String paraName = (String) enum.nextElement(). String paraValue  
= (String) request.getParameter(paraName). } 4 . 不能在类的主方法和函数外用System.out.println，在静态函数中不能引用静态变量。 5 . 在类中，有实例变量和类变量两种，类变量就是被类中的所有对象共享。要用static. 方法有实例方法，类方法和构造器方法三种。第一种只有先创建对象再调用他。第二种要用static，可以直接调用他。 6.this是一个非静态的变量，不能与static并存。 7 . 如果一个JAVA程序没有包，在引用的时候，要用import 文件名。 8 . 如何去制造缺省值的参数呢？
```

```
eg: function(arg1,arg2) eg: function(arg1) return function(arg1,no).
```

9 . 在JSP程式或者是SERVLET中，如果想退出程序执行，直接return就可以了。 10 . 新建一个类的另一种方法：Class \_s = Class.forName(java.util.Date). Date d = \_s.newInstance(). 11

. instanceof是判断一对象的引用是否某一类型。 eg: Integer i = new Integer(10). if(i instanceof Integer) T if(i instanceof Long) F  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)