

Java基础:初学者容易混淆的几个问题 PDF转换可能丢失图片或格式 , 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_Java_E5_9F_BA_E7_A1_80_c104_145329.htm 1 .String类和StringBuffer类它们

都是处理字符串的类,但是它们有一个最大的区别,那就是,String对象是存储你不能改动的文本字符串,相反,如果你希望改动,则应使用StringBuffer类作为替换.eg1:.....//omit some

```
codeString s1="You are
```

```
hired!".System.out.println(s1.replace(h,f)).//用f把字符串中的h替换了System.out.println(s1).....//omit some code运行结果:You are
```

```
fired!You are hired!结果分析:从结果,明显可知,s1的值并没有被改变,而第一行结果只是屏幕内容的替换.eg2:.....//omit some
```

```
codeStringBuffer s2=new StringBuffer("Hello from
```

```
Java!").s2.replace(6,10,"to").System.out.println(s2).....//omit some code运行结果:Hello to Java!结果分析:显然,s2的值已改变. 2 .位
```

逻辑与条件逻辑首先声明,为了与位逻辑更好区分开来,我把通常所说的逻辑取了个别名叫做条件逻辑.它们都有各自的操作符,位逻辑操作符有:&&.&

```
1/valueSystem.out.println("The value is not too
```

```
small.").}else{System.out.println("The value is too
```

```
small.").}.....//omit some code运行结果:The value is too small.
```

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com