

JavaScript窗口功能指南之命名窗口和框架 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_JavaScript_c104_145388.htm 当你创建一个框架结构的文档时，标记的NAME属性定义了每一个框架的名字，如下：在例子中，文档包含2个框架：left和right。在文档toolbar.html中，链接代码就象下面的一样：About Us Feedback 注意，标记同样支持TARGET属性，它定义了响应表单的目标窗口。而标记则指明了文档中所有链接的通用默认目标窗口：上面的标记定义了页面中所有元素的目标位置。以下的HTML元素支持target属性：、、。在实际应用中，元素必须出现在文档的HEAD标记间，要先于任何指向外部资源的元素前。如果在文档中指定了标记，那么链接将不再遵循默认的target位置，而是被明确地指向另外一个不同的target位置：Table of Contents About Us Feedback 如上所见，第1个链接的target是"_self" (带有一个下划线)，这表示当点击这个链接时，新文档会在当前活动的窗口中打开。下表列举了HTML中一些特殊的target位置标识：Target含义_blank在一个新的空窗口中装载文档，新窗口没有命名。_parent在链接所在窗口的直接父窗口中装载文档。_search在浏览器的搜索区装载文档，注意，这个功能只在Internet Explorer 5 或者更高版本中适用。_self在链接所在的窗口中装载文档。_top在最上层窗口中装载文档。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com