

JavaScript窗口功能指南之关闭窗口 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/145/2021\\_2022\\_JavaScript\\_c104\\_145395.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_JavaScript_c104_145395.htm) 当你创建了一个新窗口时，将open（）方法的返回值分配给一个变量非常重要。比如，下面的语句就是创建一个新窗口，然后立即关闭它：  
`win = window.open("http://www.docjs.com/", "js"). win.close()`. 每一个浏览器窗口都清楚地与一个window对象对应，所以，当你想引用当前窗口时，你应该使用window对象。下面的语句设置当前窗口的URL：  
`window.location.href = "http://www.docjs.com/"`. 当你在脚本程序中放置这样一个语句时，你不需要指定window对象，因为当前窗口的存在是默认的：  
`location.href = "http://www.docjs.com/"`. 注意，self等价于window，所以，`self.close（）`实际上就等于`window.close（）`。  
`window.location.href = "http://www.docjs.com/"`. 关闭窗口  
`window.close（）` 关闭指定的浏览器窗口。如果不带窗口引用调用`close（）`函数，JavaScript就关闭当前窗口。在事件处理程序中，你必须指定`window.close（）`，而不能仅仅使用`close（）`。由于JavaScript总静态对象的作用范围，不带对象名字的`close（）`调用等价于`document.close（）`。如果你执行`close（）`方法去关闭一个不是由脚本程序打开的窗口，就会出现一个确认对话框让用户选择是否关闭窗口。如果在历史列表中只有当前一个记录，那么在Navigator中就不会出现对话框。然而，如果你使用`close（）`退出最后运行的浏览器实例，确认对话框就会出现。看看下面在2类浏览器中出现的对话框样子：点击下面的链接打开一个新窗口，其中内容

是tryclose.html : Launch Window (with JavaScript) Launch Window (with HTML) 第1个链接使用JavaScript的window.open ( ) 方法来打开一个窗口 , 第2个链接简单地使用TARGET属性实现同样目的 : Launch Window (with JavaScript) Launch Window (with HTML) 页面tryclose.html显示一个按钮 , 它负责执行window.close ( ) 方法 : 当你点击第1个链接打开新窗口后 , 浏览器就 “ 记住 ” 了它是由一个脚本程序生成的。所以 , 当你点击按钮时 , 新窗口不用再确认操作就被关闭。第2个链接是另外一回事了 , 它不使用任何JavaScript打开一个新窗口 , 当你点击按钮时 , Internet Explorer将显示一个确认对话框。然而 , Navigator立即关闭这个窗口 , 因为 , 新窗口在会话历史中没有任何文档。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)