

JavaScript窗口功能指南之在窗口中书写内容 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_JavaScript_c104_145397.htm window.open () 方法打开一个新窗口

， document.open () 方法打开一个新文档，在其中可以使用 write () 或者 writeln () 方法书写内容，它的语法是：

oNewDoc = document.open(sMimeType[, sReplace]). sMimeType 是一个字符串，它定义了MIME类型。Navigator支持几种不同的MIME类型，但是Internet Explorer当前仅仅支持“ text/html ”。 sMimeType参数是可选的。第2个参数也是一个字符串，它定义了被书写的新文档是否要替换当前文档在历史记录中的位置。如果想达到替换目的，就使用字符串“ replace ”。

“ replace ”基本上使用于拥有空文档或者“ about : blank ” URL的窗口。定义了“ replace ”后， write () 方法就可以在这个窗口中创建HTML内容，并且替换当前URL在历史记录中的位置。如果没有定义“ replace ”，建立的HTML就有它自己的历史位置，用户可以点击后退按钮向前直到空为止。看看下面的脚本程序段：

```
var oNewDoc = document.open("text/html", "replace"). var sMarkup = "New Document". sMarkup = "Hello, world!Return".
```

```
oNewDoc.write(sMarkup). oNewDoc.close().
```

如你所见，我们在新文档中包含了一个链接，所以你就可以返回这个页面。如果你点击了浏览器的后退按钮，浏览器就返回到这个页面之前的页面。因为我们使用了“ replace ”参数，新文档（被书写的文档）替换了当前文档在历史记录中的位置，所以点击后退按钮不会返回到当前页面（包含脚本程序的页面）。下

面的按钮执行同样的脚本程序，但是没有“replace”参数，所以，你可以通过点击浏览器的后退按钮返回到这个页面。以下是这个按钮的源代码：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com