

JavaScript窗口功能指南之创建对话框 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_JavaScript_c104_145399.htm JavaScript支持几种内建的对话框

：window.alert()、window.confirm()以及window.prompt()。当弹出一个对话框时，用户就不可以再聚焦到初始页面，除非对话框操作结束。换言之，对话框永远是被聚焦的。Internet Explorer支持一些方法，使用它们能让你在任何新窗口上应用它们：

showModalDialog() (Internet Explorer 4 和以上版本)

showModelessDialog() (Internet Explorer 5 和以上版本) 以下是这些方法的语法：

vReturnValue = window.showModalDialog(sURL[, vArguments][, sFeatures]).

vReturnValue = window.showModelessDialog(sURL[,

vArguments][, sFeatures]). 第1个参数是一个字符串，它指定了在新窗口中装载并显示的文档URL。第2个参数，vArguments

，是一个variant，它指定了显示文档的命令。使用这个参数时，可以传递任意类型的数组或者数值。对话框能够

从window对象的dialogArguments属性中将数值传递给调用者。

当通过其中一个方法打开一个新窗口时，新窗口（对话框）的window对象特写了dialogArguments属性，它包含了分配给调用方法的vArguments参数的数值。来看看下面的语句：

window.showModalDialog("modalurl.html", window). 注意，第2

个命令参数实际上是当前浏览器窗口的window对象。下面是

文件modalurl.html的代码：Change the URL 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com