

Java程序设计知识与技能（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/145/2021\\_2022\\_Java\\_E7\\_A8\\_8B\\_E5\\_BA\\_8F\\_c104\\_145458.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/145/2021_2022_Java_E7_A8_8B_E5_BA_8F_c104_145458.htm) 注释有三种插入注释的允许风格：

`//comment on one line` `/* comment on one or more line */` `/** documenting comment */`紧放在声明(变量、方法或类的声明)

之前的文档注释表明, 注释应该被放在自动生成的文档中(由javadoc命令生成的HTML文件)以当作对声明项的描述。注意-----有关这些注释的格式和javadoc工具的使用，请

见JDK1.2 API文件的 docs/tool docs/win32目录分号、块和空白

分号、块和空白-一个语句是一行用分号(;)终止的代码

`totals=a b c d e f ;` - 一个块是以上括号和下括号为边界的语句集合 { `x=y 1 y=x 1` }在Java编程语言中，语句是一行由分号(.)终止的代码。例如 `totals=a b c d e f ;` 与下式相同`total=a b c d e f ;`；

一个块(block)或一个复合语句是以上括号和下括号({})为边界的语句集合；块语句也被用来组合属于某个类的语句。

分号、块和空白- 一个块可被用在一个类的定义中 `public class Date { int day. int month. int year. }`-块语句可被嵌套- Java程序中

允许任意多的空白语句块可被嵌套。HelloWorldApp类由main方法构成，这个方法就是一个语句块，它是一个独立单元，单元本身可作为在类HelloWorldApp块中的一组事务之一。其它一些块语句或组的例子如下：

`// a block statement {x = y 1.y = x 1.}`Semicolons, Blocks, and Whitespace `// a block used in a class definition`

`public class MyDate {int day.int month.int year.}``// an example of a block statement nested within``// another block`

`statementwhile ( i 100Test` 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)