

电子类常用名词缩写 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/148/2021_2022_E7_94_B5_E5_AD_90_E7_B1_BB_E5_c105_148083.htm

AC(alternating current) 交流(电)
A / D(analog to digital) 模拟 / 数字转换
ADC(analog to digital convertor) 模拟 / 数字转换器
ADM(adaptive delta modulation) 自适应增量调制
ADPCM(adaptive differential pulse code modulation) 自适应差分脉冲编码调制
ALU(arithmetic logic unit) 算术逻辑单元
ASCII(American standard code for information interchange) 美国信息交换标准码
AV(audio visual) 声视 , 视听
BCD(binary coded decimal) 二进制编码的十进制数
BCR(bi-directional controlled rectifier) 双向晶闸管
BCR(buffer courtier reset) 缓冲计数器
BZ(buzzer) 蜂鸣器 , 蜂音器
C(capacitance , capacitor) 电容量 , 电容器
CATV(cable television) 电缆电视
CCD(charge-coupled device) 电荷耦合器件
CCTV(closed-circuit television) 闭路电视
CMOS(complementary) 互补
MOSCPU(central processing unit) 中央处理单元
CPU(central processing unit) 中央处理单元
CS(control signal) 控制信号
D(diode) 二极管
DAST(direct analog store technology) 直接模拟存储技术
DC(direct current) 直流
DIP(dual in-line package) 双列直插封装
DP(dial pulse) 拨号脉冲
DRAM(dynamic random access memory) 动态随机存储器
DTL(diode-transistor logic) 二极管晶体管逻辑
DUT(device under test) 被测器件
DVM(digital voltmeter) 数字电压表
ECG(electrocardiograph) 心电图
ECL(emitter coupled logic) 射极耦合逻辑
EDI(electronic data interchange) 电子数据交换

interchange) 电子数据交换EIA(Electronic Industries Association)
电子工业联合会EOC(end of conversion) 转换结
束EPROM(erasable programmable read only memory) 可擦可编
程只读存储器EEPROM(electrically EPROM) 电可擦可编程只读
存储器ESD(electro-static discharge) 静电放电FET(field-effect
transistor) 场效应晶体管FS(full scale) 满量程F / V(frequency to
voltage convertor) 频率 / 电压转换FM(frequency modulation) 调
频FSK(frequency shift keying) 频移键控FSM(field strength meter)
场强计FST(fast switching shyster) 快速晶闸管FT(fixed time) 固定
时间FU(fuse unit) 保险丝装置FWD(forward) 正向
的GAL(generic array logic) 通用阵列逻辑GND(ground) 接地，
地线GTO(Sate turn off thruster) 门极可关断晶体
管HART(highway addressable remote transducer) 可寻址远程传
感器数据公路HCMOS(high density COMS) 高密度互补金属氧化
物半导体(器件)HF(high frequency) 高频HTL(high threshold
logic) 高阈值逻辑电路HTS(heat temperature sensor) 热温度传感
器IC(integrated circuit) 集成电路ID(international data) 国际数
据IGBT(insulated gate bipolar transistor) 绝缘栅双极型晶体
管IGFET(insulated gate field effect transistor) 绝缘栅场效应晶体
管I / O(input / output) 输入 / 输出I / V(current to voltage
convertor) 电流-电压变换器IPM(incidental phase modulation) 附
带的相位调制IPM(intelligent power module) 智能功率模
块IR(infrared radiation) 红外辐射IRQ(interrupt request) 中断请
求JFET(junction field effect transistor) 结型场效应晶体
管LAS(light activated switch) 光敏开关LASCS(light activated
silicon controlled switch) 光控可控硅开关LCD(liquid crystal

display) 液晶显示器LDR(light dependent resistor) 光敏电阻LED(light emitting diode) 发光二极管LCR(longitudinal redundancy check) 纵向冗余(码)校验LSB(least significant bit) 最低有效位LSI(large scale integration) 大规模集成电路M(motor) 电动机MCT(MOS controlled gyrator) 场控晶闸管MIC(microphone) 话筒，微音器，麦克风min(minute) 分MOS(metal oxide semiconductor) 金属氧化物半导体MOSFET(metal oxide semiconductor FET) 金属氧化物半导体场效应晶体管N(negative) 负NMOS(N-channel metal oxide semiconductor FET) N沟道MOSFETNTC(negative temperature coefficient) 负温度系数OC(over current) 过电流OCB(overload circuit breaker) 过载断路器OCS(optical communication system) 光通讯系统OR(type of logic circuit) 或逻辑电路OV(over voltage) 过电压P(pressure) 压力FAM(pulse amplitude modulation) 脉冲幅度调制PC(pulse code) 脉冲码PCM(pulse code modulation) 脉冲编码调制PDM(pulse duration modulation) 脉冲宽度调制PF(power factor) 功率因数PFM(pulse frequency modulation) 脉冲频率调制 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com