

装饰装修工程管理与实务考试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_A3_85_E9_A5_B0_E8_A3_85_E4_c54_154033.htm

- 一、单项选择题（共40道题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1. I类民用建筑工程内墙面和地面装修时，采用的花岗石应该是（ ）。 A. A类和B类 B. A类 C. I类 D. E1类
 2. 下列有关大理石的叙述，判断叙述不完全正确的是（ ）。 A. 大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面 B. 大理石是变质岩，为中性石材 C. 大理石的化学成分是 CaCO_3 和 MgCO_3 ，为碱性石材 D. 大理石是隐晶结构，为中等硬度石材
 3. 从材料的物相组成，判定微晶板属于下列（ ）材料。 A. 玻璃体、均质材料 B. 陶瓷材料 C. 结晶相和玻璃相组成的致密的复相材料 D. 聚醋树脂为胶粘剂的人造石材
 4. 袖面砖的吸水率大于（ ）。 A. 10% B. 6% C. 3% D. 0.5%
 5. 国家标准规定了实木地板的含水率应该是（ ）。 A. 含水率=0 B. 含水率=15% C. 含水率=木材纤维饱和含点 D. 7% 含水率 我国各地区平衡含水率
 6. 抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于（ ）天。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
 7. 寒冷地区木门窗框与墙体间的空隙应填充（ ） A. 水泥砂浆 B. 水泥混合砂浆 C. 防腐材料 D. 保温材料。
 8. 下列项目中不属于暗龙骨吊顶工程安装应控制允许偏差的是（ ） A. 表面平整度 B. 接缝高低差 C. 接缝错开距离 D. 接缝直线度
 9. 下列不属于玻璃隔墙工程主控项目的是（ ） A. 玻璃板隔墙应使用安全玻璃 B. 玻璃板隔墙胶垫的安装 C. 玻璃板隔墙嵌缝 D. 所用材料的图案和颜色
 10. 采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行

下列（ ） A.防酸背涂处理 B.防碱背涂处理理 C.防腐背涂处理
D.防潮背涂处理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com