

2006年一级建造师机电安装工程管理实务复习题集(一) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_154358.htm 1M410000 机电安装工程技术
1M411000 机电安装工程技术基础知识 1M411010 掌握常用机械传动系统的基本知识 复习要点 1. 常用机械传动系统的主要类型和特点 2. 传动件的主要类型和特点 95 3. 常用轴承的类型、特性及其润滑和密封方式 一、单项选择题 1. 带传动适用于下列()时的传动。 A. 两轴相交 B. 两轴平行 C. 两轴交错 D. 两轴垂直 2. 适用于滑移连接的键是()。 A. 平键 B. 楔向键 C. 花键 D. 切向键 3. 在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。 A. 向心球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 滑动轴承 D. 圆柱滚子轴承 4. 齿轮传动是依靠主动齿轮依次拨动从动齿轮来实现的，其基本要求之一是其()之比必须保持不变。 A. 瞬时加速度 B. 瞬时速度 C. 瞬时角速度 D. 瞬时线速度 5. 工程中常用的减速器、变速箱等，基本上都是采用()。 A. 蜗轮蜗杆传动 B. 齿轮传动 C. 链传动 D. 轮系 6. 蜗轮蜗杆的优点是()。 A. 轴向力大 B. 传动比大 C. 压力角大 D. 单向传动 7. 蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是蜗杆轴向模数和轴向压力角应分别等于蜗轮的()。 A. 轴向模数和轴向压力角 B. 端面模数和端面压力角 C. 径向模数和径向压力角 D. 轴向模数和径向压力角 8. 带传动一般是由主动轮、从动轮和张紧在两轮上的环形带组成。当主动轮回转时，依靠带与轮之间的()拖动从动轮一起回轮，从而传递一定的运动和动力。 A. 推力 B. 张紧力 C. 摩擦力 D. 压力 9. 带传动主要用于两轴平行而且回转方向相同的场合，这种传动称为()

。 A . 闭口传动 B . 开口传动 C . 包角传动 D . 回转传动 10 . 当带的张紧力一定时，两轮轴线间的距离称为中心距。带与轮接触弧所对的中心角称为()。 A . 包角 B . 夹角 C . 圆弧角 D . 回转角 11 . 通常，链传动的传动比()，中心距不大于5 ~ 6m。 A . 不大于6 B . 不大于8 C . 不大于10 D . 不大于12 12 . 链传动传递功率不大于100kW，链轮圆周速度()。 A . 不大于5m / s B . 不大于10m / s C . 不大于15m / s D . 不大于20m / s 13 . 轮系中的输入轴与输出轴的()之比称为轮系的传动比。 A . 加速度 B . 速度 C . 角速度 D . 线速度 14 . ()既传递扭矩又承受弯矩，如齿轮减速器中的轴。 A . 主轴 B . 转轴 C . 传动轴 D . 心轴 15 . ()只传递扭矩而不承受弯矩或弯矩很小。 A . 主轴 B . 转轴 C . 传动轴 D . 心轴 16 . ()只承受弯矩而不传递扭矩，如自行车的前轴。 A . 主轴 B . 转轴 C . 传动轴 D . 心轴 17 . 键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。 A . 弯矩 B . 力 C . 扭矩 D . 速度 18 . 上下都是工作面的键是()。 A . 平键 B . 半圆键 C . 花键 D . 楔向键 19 . 滚动轴承按承受载荷的方向或公称接触角的不同，可分为向心轴承和推力轴承。向心轴承主要承受径向载荷，其公称接触角从()。 A . 0。到30。 B . 30。到45。 C . 0。到45。 D . 45。到90。 20 . 润滑脂属于()润滑剂。 A . 液体润滑剂 B . 半固体润滑剂 C . 固体润滑剂 D . 特殊润滑剂 21 . 在润滑性能上，()效果较好，应用最广。 A . 液体润滑剂 B . 半固体润滑剂 C . 固体润滑剂 D . 特殊润滑剂 22 . 由一系列齿轮组成的传动系统称为()。 A . 减速机 B . 齿轮箱 C . 变速箱 D . 轮系 23 . ()是润滑油最主要的物理性能，也是选择润滑油的主要依据。 A . 比重 B . 黏度 C . 湿度 D . pH

值 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com