

考试大整理紧固件连接工程的要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154426.htm 175.紧固件连接工程

的要求自测题 一、单项选择题 来源：www.examda.com1 . 钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的()试验和复验。 A . 抗滑移系数 B . 平整度 C . 抗滑动系数 D . 强度 2 . 钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面()，其结果应符合设计要求。 A . 应检查制作和安装单位的实验报告和复验报告 B . 应单独进行摩擦面抗滑移系数试验 C . 可不再进行摩擦面抗滑移系数试验 D . 应进行摩擦面抗滑移系数复验 3 . 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为()扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 A . 1~2 B . 2~3 C . 3~4 D . 4~5 4 . 高强度螺栓孔不应采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，扩孔后的孔径不应超过()d(d为螺栓直径)。 A . 1.5 B . 1.4 C . 1.3 D . 1.2 5 . 螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于()d(d为螺栓直径)。 A . 1.0 B . 1.1 C . 1.2 D . 1.3 6 . 螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。 A . 1% B . 3% C . 5% D . 8% 二、多项选择题 来源：www.examda.com1 . 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有()氧化铁皮污垢等。 A . 飞边 B . 毛刺 C . 表面气孔 D . 焊疤 E . 焊接飞溅物 考点175自测题答案： 一、单项选择题：1 . A 2 . B 3 . B 4 . D 5 . A 6 . C 二、多项

选择题：ABDE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com