

考试大整理砌体工程施工的基本规定自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/154/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A7\\_E6\\_c54\\_154446.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154446.htm) 169.砌体工程施工的基本规定自测题

一、单项选择题来源：www.examda.com 1.

砌体工程所用的材料应有( )和产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。

A . 产品的合格证书 B . 产品的出厂日期 C . 产品的配比 D .

产品的化验报告 2 . 砌筑基础前，应校核放线尺寸，L(或B)

30m其允许偏差应符合的规定是( )。 A .  $\pm 1\text{mm}$  B .  $\pm 3\text{mm}$

C .  $\pm 5\text{mm}$  D .  $\pm 8\text{mm}$  3 . 砌筑基础前，应校核放线尺寸

，30m来源：www.examda.com A .  $\pm 3\text{mm}$  B .  $\pm 5\text{mm}$  C .

$\pm 8\text{mm}$  D .  $\pm 10\text{mm}$  4 . 砌筑基础前，应校核放线尺寸，60m

A .  $\pm 5\text{mm}$  B .  $\pm 10\text{mm}$  C .  $\pm 15\text{mm}$  D .  $\pm 20\text{mm}$  5 . 砌筑基础

前，应校核放线尺寸，L(或B) $>90\text{m}$ 其允许偏差应符合的规定是( )。 A .  $\pm 5\text{mm}$  B .  $\pm 10\text{mm}$  C .  $\pm 15\text{mm}$  D .  $\pm 20\text{mm}$  二、

多项选择题 1 . 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。( )等尚应有材料主要性能的进场复验报告。

A . 外加剂 B . 石子 C . 钢筋 D . 水泥 E . 块材 2 . 不得

在下列墙体或部位设置脚手眼的有( )。 来源

：www.examda.com A . 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱 B

. 过梁上与过梁成 $60^\circ$ 角的三角形范围及过梁净跨度 $1/2$ 的高度

范围内 C . 高度小于1m的窗间墙 D . 砌体门窗洞口两

侧200mm和转角处450mm范围内 E . 梁或梁垫下及其左

右500mm范围内 考点169自测题答案：一、单项选择题：1

. A 2 . C 3 . D 4 . C 5 . D 二、多项选择题：1 . ACDE 2

. ABDE 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)